

OK Specialbenzin

Beskrivelse:

OK Specialbenzin er lav-aromatisk benzin uden bly, lavt svovlindhold, lavt damptryk og med et benzenindhold < 0,01 Vol%.

OK Specialbenzin forbedrer arbejdsmiljøet, da det stort set er fri for sundhedsskadelige stoffer som benzen, bly, aromater og svovl, der kan skade både helbredet og naturen. De skadelige stoffer i udstødningen reduceres op til 90 % i forhold til standard benzin.

OK Specialbenzin er mere ensartet i sin struktur og dermed mindre flygtigt end standard benzin og holder motoren ren for afsætning, hvilket er med til at forlænge motorens levetid. Det kan holde kvaliteten betydeligt længere end de normale ca. 3 måneder for standard benzin.

Anvendelse:

OK Specialbenzin er anvendelig som brændstof til alle 2-takts- og 4-taktsmotorer som kan køre på blyfri benzin og hvor der stilles høje krav til arbejdsmiljøet.

OK 2T Specialbenzin

Er velegnet til mindre 2-taktsmotorer som fx motorsave og buskryddere og indeholder 2% helsyntetisk olie.

OK 4T Specialbenzin

Er specielt velegnet til mindre 4-taktsmotorer såsom plæneklippere, havetraktorer, havefræsere, sneslynger m.m. OK 4T Specialbenzin er uden tilsat olie.

Typiske egenskaber:

		OK 2T Specialbenzin	OK 4T Specialbenzin
Test	Enhed	Værdi	
Farve	-	Grøn	Klar
Motor oktantal	RONc	91,6	
Vægtfylde v/15°C	Kg/m ³	686	
Bly	mg/l	< 1	
Svovl	mg/kg	< 1	
Aromater	Vol%	0,35	
Benzen	Vol%	0,01	
Kogepunkt	°C	181	
UN nr.		1203	

For at vores kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.